



BLUE OCEAN

COOLANT

50/50 PREMIX

Active ingredient
Monoethylene Glycol

Gross: 250Kg
Nett: 236 Kg / 210 L

INSTRUCTIONS FOR USE

Main Use:

Engine protection

Product is premixed 50% Glysantin G05 Engine Coolant with 50% fresh water.

Use only as coolant ready to use.

Drain and flush the cooling system with clean water. Check hose clips and hoses for leaks and replace where necessary. Close drain valve. Fill with Glysantin G05 Engine Coolant ready to use. Replace radiator cap. Change coolant mixture prior to expiry date.

HANDLING INSTRUCTIONS:

Keep container tightly closed.

Avoid contact with skin, eyes & clothes.

PRECAUTIONARY STATEMENT:

Use only in ventilated areas.

Avoid mixing with other incompatible coolant formulations.

Wash spills off with water if spilled on paintwork.

Origin:	Production Date:
Expiry Date:	Batch No.

Suite 106, 1st Floor, Beacon Rock,
21 Lighthouse Road, Umhlanga Rocks 4319
www.blueoceanoil.com



BLUE OCEAN

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

PRÉMÉLANGE 50/50

Principe actif
Monoéthylène glycol

Brut: 250 kg
Net: 236 kg / 210 L

MODE D'EMPLOI

Utilisation principale:

Protection des moteurs

Le produit est un prémélange de 50 % de liquide de refroidissement Glysantin G05 et de 50 % d'eau douce.

Utilisez uniquement comme liquide de refroidissement prêt à l'emploi. Vidangez et rincez le système de refroidissement à l'eau claire. Vérifiez que les colliers de serrage et les flexibles ne présentent pas de traces de fuites et remplacez le cas échéant. Refermez la vanne de vidange. Remplissez de liquide de refroidissement Glysantin G05 prêt à l'emploi. Remplacez le bouchon du radiateur. Changez le mélange de liquide de refroidissement avant la date de péremption.

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION:

Conservez le récipient bien fermé.

Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

MISE EN GARDE:

Utilisez uniquement dans des zones ventilées.

Évitez tout mélange avec des formules de liquide de refroidissement incompatibles.

Nettoyez toutes les traces à l'eau en cas de déversement sur les peintures.

Origin:	Date de production:
Date de péremption:	N° de lot:

Suite 106, 1st Floor, Beacon Rock,
21 Lighthouse Road, Umhlanga Rocks 4319
www.blueoceanoil.com



BLUE OCEAN

FLUIDO DE ARREFECIMENTO

PRÉ-MISTURA 50/50

**Ingrediente ativo
Monoetilenoglicol**

**Bruto: 250 kg
Líquido: 236 kg / 210 L**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização principal:

Proteção de motores

O produto é pré-misturado com 50% de fluido de arrefecimento para motores Glysantin G05 com 50% de água doce.

Utilize apenas como fluido de arrefecimento pronto a utilizar. Drene e irrigue o sistema de arrefecimento com água limpa. Verifique os grampos da mangueira e as mangueiras quanto a fugas e substitua, quando necessário. Feche a válvula de drenagem. Encha com o fluido de arrefecimento para motores Glysantin G05 pronto a usar. Volte a colocar a tampa do radiador. Mude a mistura do fluido de arrefecimento antes do prazo de validade.

INSTRUÇÕES DE MANUSEAMENTO:

Mantenha o recipiente bem fechado.
Evite o contacto com a pele, olhos e vestuário.

RECOMENDAÇÃO DE PRUDÊNCIA:

Utilisez uniquement dans des zones ventilées.
Évitez tout mélange avec des formules de liquide de refroidissement incompatibles.

Nettoyez toutes les traces à l'eau en cas de déversement sur les peintures.

Origem:	Data de produção:
Prazo de validade:	N.º do lote:

Suite 106, 1st Floor, Beacon Rock,
21 Lighthouse Road, Umhlanga Rocks 4319
www.blueoceanoil.com